Microsoft社のExcelファイルにデータ変換、解析/グラフ作画が可能

ハンディ 6点/12点

パソコンデータ収録装置 コンパクトロガー

測定機器出力のDC電圧・熱電対温度を チャンネル別に任意設定

データ収録が２通り

● メモリ測定　携帯でデータ収集(移動測定、現地測定)

(最長測定時間＝60,000(6点)または120,000(12点)データ÷測定点数×インターバル時間)

● リアルタイム測定　パソコンに繋ぎ経時変化を観ながら測定

また、AD変換器として･･･

用途例: 接触圧計出力･血流計出力･発汗量計出力･連続血圧計出力･角度計出力･温湿度センサ･温度センサ などのデータ収集に！

6点用　　12点用

衝撃吸収ケースで機器を保護・耐久性アップ

移動測定時など環境温度の変化に影響なく
温度測定できる接続コネクタ(熱電対同種金属構造)

下記の仕様以外もあります。

仕様＼型式	AM8051(K or E)-SET	AM8061(K or E)-SET
最多入力点数	6点	12点
入力種類/測定範囲	DC電圧/±19.999v　熱電対 Type K/-200～1370℃ または Type E/-200～800℃　0.1分解は-100.0～500.0℃ (他Type有り)	
測定精度	DC電圧: ±(表示値の0.06%＋測定範囲の0.02%)例:1v計測表示で±0.0086v　環境温25±5℃にて	
	温度 0℃以上:±(表示値の0.1%+0.3℃)　-0.1～ー100:±0.5℃ /ただし、0.1℃分解能にて	
メモリーデータ数	60,000データ (6点入力時:10000/点)	120,000データ (12点入力時:10000/点, 1点入力時:120000)
インターバル時間	メモリ測定時: 0.1秒～99分59秒	メモリ測定時: 0.2秒～99分59秒
	リアルタイム測定時:1秒～99分59秒	リアルタイム測定時: 1秒～99分59秒
メモリ測定時 最長時間	60,000÷入力点数×インターバル時間	120,000÷入力点数×インターバル時間
パソコン通信	USB1.1　/他RS232Cタイプ有り	
使用環境/保存環境	0～40℃　20～80%RH(結露なきこと) / -10～50℃ 10～90%RH(結露なきこと)	
電源	アルカリ単三電池×4本 /専用ACアダプタ(AC100V)	
外形mm 突起除/重量	約92W×155D×36H /約380g(電池含)	約96W×160D×60H /約480g(電池含)
セット付属品	簡単測定手順/プログラムソフト(OS:Windows)テキストファイル変換付/専用USB通信ケーブル/ACアダプタ(100V)/取扱説明書	

消費税など含まず　標準セット ￥４００，０００　標準セット ￥５５０，０００　仕様/価格を変更する場合がありますので事前にご確認下さい

AMI
株式会社 エイエムアイ・テクノ
〒160-0023　東京都新宿区西新宿3-5-3-1313
tel 03-5339-7417/fax 03-5339-7414
E-mail:ami-tec@m2.pbc.ne.jp　http://www.ami-tec.co.jp/

2014/6/2

ﾌｧｲﾙ･ﾈｰﾑ	Am-0033			Am-0033
測定開始時間	2008 年	11 月	22 日	5.0
	18 時	32 分	6 秒	18.0
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	0 時	0 分	0 秒	0.0
	100 ミリ秒 0マイクロ秒			ミリ秒
ﾏｼｰﾝNo	0			0.0

ﾌｧｲﾙ･ﾈｰﾑ Am-0033
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 100ミリ秒 ﾏｼｰﾝ No.0

ｻﾝﾌﾟﾙNo.	秒	1ch.[V]	2ch.[V]	3ch.[V]
500	49.9	0.188	0.585	0.31
501	50	0.183	0.612	0.336
502	50.1	0.179	0.634	0.354
503	50.2	0.174	0.648	0.369
504	50.3	0.17	0.651	0.381
505	50.4	0.166	0.649	0.393
506	50.5	0.163	0.641	0.396
507	50.6	0.164	0.627	0.379
508	50.7	0.166	0.608	0.346
509	50.8	0.17	0.589	0.313
510	50.9	0.172	0.567	0.281
511	51	0.175	0.547	0.255
512	51.1	0.177	0.53	0.235
513	51.2	0.18	0.52	0.231
514	51.3	0.179	0.524	0.249
515	51.4	0.177	0.542	0.28
516	51.5	0.175	0.565	0.309
517	51.6	0.173	0.598	0.331

ﾌｧｲﾙ･ﾈｰﾑ Am-0033
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 100ミリ秒 ﾏｼｰﾝ No.0

秒	1ch.[kPa]	2ch.[kPa]	3ch.[kPa]
49.9	1.9	5.9	3.1
50.0	1.8	6.1	3.4
50.1	1.8	6.3	3.5
50.2	1.7	6.5	3.7
50.3	1.7	6.5	3.8
50.4	1.7	6.5	3.9
50.5	1.6	6.4	4.0
50.6	1.6	6.3	3.8
50.7	1.7	6.1	3.5
50.8	1.7	5.9	3.1
50.9	1.7	5.7	2.8
51.0	1.8	5.5	2.6
51.1	1.8	5.3	2.4
51.2	1.8	5.2	2.3
51.3	1.8	5.2	2.5
51.4	1.8	5.4	2.8
51.5	1.8	5.7	3.1
51.6	1.7	6.0	3.3